	ELAZ BL

Экскаватор-погрузчик ElAZ-BL 888

ПРОДАЖ ГАРАНТИЯ ЛИЗИНГ СЕРВИС РАССРОЧКА

Основные характеристики		
Рабочий вес (с телескопической рукоятью)	**9 750 кг.**	
Двигатель		
Изготовитель	**PERKINS (Великобритания)**	
Модель	**1104C-44T** с водяным охлаждением, турбонаддувом и прямым впрыском	
Количество цилиндров	4	
Диаметр цилиндра и ход поршня	105x127 мм.	
Объем цилиндров	4400 см^3	
Максимальная мощность	74,5 кВт**, 100 л.**с (2200 об/мин)	
Максимальный крутящий момент	410 Нм (1140 об/мин)	
Гидравлическая система (насос тандемного типа)		
Подача основного насоса	90 л/мин (2200 об/мин)	
Расход топлива	9-11 (л)	
Рабочее давление	230 бар	
Подача вспомогательного насоса	74 л/мин (2200 об/мин)	
Скорости передвижения		
Максимальная скорость	40,0 км/ч	
Шины		
Задние, передние	**16.9 *28 норма слойности 12**	
Трансмиссия		
• Трансмиссия автоматическая с переключением скоростей при не выключенном сцеплении для работы под нагрузкой		
• Гидротрансформатор с коэффициентом трансформации 2,52:1		
• 4 передачи вперед, 4 назад		
• **КРАБОВЫЙ ХОД!!!**		
Погрузчик		
Емкость ковша 6-в-1	**1,1 м^3.**	
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема	3725 кг	
Максимальное усилие отрыва на ковше	8310 кгс	
Максимальное усилие отрыва погрузочный стрелы	7850 кгс	
Экскаваторное оборудование		
	Телескопическая рукоять (Выдвинутая)	Телескопическая рукоять (Втянутая)
Макс. Усилие отрыва на ковше	6433 кгс	6433кгс
Макс. Усилие отрыва на рукояти	2285 кгс	3244 кгс
Грузоподъемность при максимальной высоте (тыльное положение стрелы)	973 кг	1592кг
Экскаваторный ковш		
Объем экскаваторного ковша	**0.24м^3**	

Стоимость (с НДС - 18%), Условия - самовывоз	**По запросу**
Гарантийный период	12 месяцев 2000 Мото/часов
Срок поставки:	В наличии

ПРОДАЖА ГАРАНТИЯ ЛИЗИНГ СЕРВИС РАССРОЧКА

КАБИНА ОПЕРАТОРА.

- Двойная тормозная педаль
- Иммобилайзер
- CD/MP3
- легко открываемые дверные и заднее цельное окна
- карманы, блокираторы (фиксаторы) оборудования, потолочная полка, система вентиляции
- регулятор скорости гидравлики - разгрузочный клапан (увеличение тягового усилия, экономия топлива)
- функция плавающий ковш
- система возврата к копанию
- ящик для инструментов
- эргономичное кресло оператора
- **Джойстиковое управление рабочим оборудованием**